

TASKI® Jontec Technique

Gulv porefylder

Beskrivelse

Semipermanent porefylder til behandling af de fleste porøse hårde gulvtyper. Produktets polymerer udfylder gulvets porer, hvilket reducerer forbruget af gulvpolish. Produktet sikrer en god vedhæftning og længere holdbarhed af gulvpolish.

Egenskaber

- Øger vedhæftningen af polish
- Semipermanent lag
- Udfylder porerne og reducerer brugen af gulvpolish

Fordele

- Velegnet til de fleste problematiske gulve og overflader
- Traditionel gulvpolish kan fjernes selektivt uden at påvirke af porefylderen
- Letter anvendelsen af gulvpolish på porøse og ødelagte gulvet
- Velegnet til traditionel påføring med en ren moppe eller polish påsmører

Brugsanvisning

Dosering:

Klar til brug. Anvendes ufortyndet.


Anvendelse

Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre (dog med undtagelse af gammel polish, fjernet med Jontec N°1 på vinyl/PVC gulve, hvor efterskylning ikke er nødvendigt).

Påfør porefylderen på gulvet og fordel den jævnt med en polish påsmører i baner á 1-1,5 m, og overlap mens polishen stadig er våd. Lad gulvet tørre helt (normalt 20-40 minutter). Påfør et ekstra lag på meget porøse gulve. Lad gulvet tørre helt.

Efterfølgende påføres en gulvpolish efter eget valg i henhold til brugsanvisningen.

F2h



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Technique

Gulv porefylder

Tekniske data

Platform	Varenr.	Beskrivelse/Pakke str.	Klar-til-brug	Farve	pH værdi	PH værdi i brug	Vægtfylde (20°C)
Standard koncentration	7513198	TASKI Jontec Technique 2 x 5 ltr.	RTU - 100%	Klar-til-brug - 100%	≈ 9	≈ 9	1.03g / cm ³

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring.

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

(SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C.

Vigtigt

Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke bruges på kvartsvinyl, uforseglet træ eller kork.

Hammerslået gummi eller noppulve: Søg nærmere oplysninger.

Må ikke bruges udendørs eller i vådområder.