

TASKI[®] Jontec Eternum

Højglans Gulvpolish

Beskrivelse

Højglans og skridsikker gulvpolish til de fleste hårde, jævne gulvtyper, som tåler vand. Produktets egenskaber giver slidstyrke overfor ridser og snavs.

Gulvpolishen er nem at anvende og velegnet til områder med høj trafik, hvor traditionel gulvpolish kræver en høj grad af vedligeholdelse.

Egenskaber

- Giver en højglans og beskyttende film
- Hård, holdbar og slidstærk beskyttelse
- Nem at anvende
- Skridsikker i henhold til ASTM D-2047
- Nem at reparere

Fordele

- Forstærker det naturlige/oprindelige udseende og giver en højglans overflade
- God modstand overfor skridmærker og snavs, selv ved høj trafik
- God vedhæftning på de fleste gulvtyper så som vinyl, syntetiske gulve, linoleum, sten, behandlet træ og kork gulve.
- Kan rengøres maskinelt og manuelt

Brugsanvisning

Dosering: Klar til brug. Anvendes ufortyndet.

F2e



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Eternum

Højglans gulvpolish

Anvendelse

- Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre (dog med undtagelse af gammel polish, fjernet med Jontec N°1 på vinyl/PVC gulve, hvor efterskylning ikke er nødvendigt).
- Porøse og ødelagte gulve påføres en Diversey porefylder. Påfør polish på gulvet og fordel den jævnt med en polish-påsmører i baner á 1-1,5 m. og overlap mens polishen stadig er våd. Lad gulvet tørre helt (20-30 minutter) inden yderligere lag påføres. Påfør to lag på ikke-porøse, jævne gulve. Tre lag er normalt tilstrækkeligt til porøse gulve.
- Linoleum: Når det første lag er tørt, kan det evt. skures med en skuremaskine påsat en blå rondel, derefter fugtmoppes og lad tørre fuldstændigt, før næste lag påføres.
- Topskuring og pålægning af nyt lag: Anvend Jontec Forward til at fjerne et lag polish (dosering 2%, 200 ml pr 10 ltr. brugsopløsning) og sug snavsevandet op med en gulvvaskemaskine eller mop. Lad gulvet tørre helt inden der lægges nye lag af Jontec Eternum.

Tekniske data

Platform	Varenr.	Beskrivelse/Pakke str.	Klar-til-brug	Farve	pH værdi	PH værdi i brug	Vægtfylde (20°C)
Standard concentration	7512694	TASKI Jontec Eternum 2 x 5 L	Klar-til-brug - 100%	Mælkevid væske	≈ 9	≈ 9	1.04 g/cm ³

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring.

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.
Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C.

Vigtigt

Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke bruges på kvartsvinyl, uforseglet træ eller kork.
Hammerslået gummi eller nopgulve: Søg nærmere oplysninger. Må ikke bruges udendørs eller i vådområder.

Godkendelser

Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed).